


tesa® 60412

70% PCR PET CST



Ürün Bilgisi

Geri Dönüştürülmüş Polyester Ambalaj Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 60412, hafif ve orta ağırlıktaki kutular için yüksek performans sunan ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan premium bir kutu kapatma bandıdır.

tesa® 60412 , tüketim sonrası (PCR) atıktan elde edilmiş %90 geri dönüştürülmüş PET taşıyıcıya ve çok yönlü, endüstri tarafından kanıtlanmış su bazlı akrilik yapıştırıcı sistemine sahiptir. tesa® 60412, güçlü ve delinebilirliğe karşı dayanıklı taşıyıcı özelliğiyle ve sıcaklığa dayanıklı yapışkanıyla, 30 kg'ya kadar hafif ve orta ağırlıklı paketleme uygulamaları için mükemmel bir çözüm sunar. Sessiz ve akıcı açılma özelliği sayesinde tesa® 60412, iyi bir işyeri ortamına katkıda bulunur. Taşıyıcı birçok mürekkep sistemiyle kolayca baskı yapılabilir.

Sürdürülebilir bakış açıları

- Tüketim sonrası atıktan elde edilmiş %90 geri dönüştürülmüş PET taşıyıcı
- Çözücü içermeyen üretim süreci
- Geri dönüşüm dostu yapıştırıcı, kağıt geri dönüşüm sürecini bozmaz



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- %90 tüketim sonrası atıktan geri dönüştürülmüş taşıyıcı
- Güçlü, yırtılmaya ve delinmeye dirençli PET taşıyıcı
- Çok yönlü su bazlı akrilik yapıştırıcı
- Düzgün, sessiz açılma
- Kahverengi, beyaz ve şeffaf seçeneklerde mevcut

Uygulama Alanları

- 30 kg'ya kadar hafif ve orta ağırlıktaki kutuların kapatılması
- Manuel ve otomatik uygulamalar için
- Marka tanıtımı veya reklam amacıyla baskılı bantlar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET	• Yapışkan türü	su bazlı akrilik
• Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli)	90 %	• Toplam kalınlık	56 µm

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60412>

tesa® 60412

70% PCR PET CST

Ürün Bilgisi

Ürün Çeşitleri

- Mevcut renkler saydam, kahverengi, beyaz

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|----------------------|---------|----------------------------|--------------------|
| Kopma anındaki uzama | 130 % | Packaging Weight | Up to 30 kg |
| Çekme direnci | 60 N/cm | Silent unwinding | evet |
| Baskı yapılabirlik | çok iyi | Strappabile a mano | düşük |
| Nem direnci | evet | Suitable for deep freezing | evet |
| Otomatik uygulama | hayır | Transport Information | Temperature 0-70°C |

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3 N/cm

sertifikalar

Sürdürülebilirlik Sertifikaları

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available

Ek Bilgiler

- Bant, kutuyla birlikte kağıt toplama kutusuna atılabilir

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60412>