

tesa® 52994

Ürün Bilgisi



Kalıcı Yüzey Koruma Filmi

Ürün Açıklaması

tesa® 52994, şeffaf parlak alifatik poliüretan arkalı, kalıcı akrilik yapışkanlı ve polyester astarlı tek taraflı şeffaf koruma filmidir.

Özellikler

- Son derece şeffaf ürün tasarımı
- Mekanik ve çevresel kuvvetlere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü
- aracın kullanım ömrü boyunca sararmadan uzun süreli UV direnci ve kendi kendini onarma özellikleri
- İyi uyumluluğu sayesinde kıvrımlı ve karmaşık yüzey şekilleri için idealdir
- Boyut tutarlılığı ve kalıp kesilebilirliği
- Çeşitli boya ve vernik sistemleri ile uyumludur

Uygulama Alanları

tesa® 52994, iç ve dış mekan uygulamalarında hassas yüzeyleri güçlü mekanik kuvvetlere karşı kalıcı olarak korumak için uygulanır. Otomotiv uygulamalarında taş ufalanmasına, aşınmaya, çizilmelere ve korozyona karşı kalıcı boya koruması için özel olarak tasarlanmıştır, ör.

- tekerlek kemerleri
- kapı kenarları
- yan etekler
- kapı eşik çitaları
- gövde kenarları
- ön ve arka tamponlar
- VIN etiketleri
- ...

İyi uyumluluğu sayesinde düz ve hafif kıvrımlı yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PU film	• Toplam kalınlık	260 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	PET	• Koruyucunun rengi	translucent

Ürün Çeşitleri

• Mevcut kalınlıklar	187, 260, 360 µm	• Mevcut	50m x 1245mm
----------------------	------------------	----------	--------------

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52994PV0>

tesa® 52994

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	340 %	• Kimyasallara karşı direnç	iyi
• Çekme direnci	90 N/cm	• Mat yüzey	hayır
• Aşınma direnci	evet	• Sıcaklık direnci	evet
• Baskı yapılabirlik	evet	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	90 °C
• Çizilme direnci	orta	• Uygunluk	çok iyi
• Kalıp kesimi için uygun	evet		

Depolama koşulları

Depolama koşulları

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Ek Bilgiler

Kalıp kesim çözümleri olarak kişiselleştirilmiş şekiller ve boyutlar tesa® 54994 olarak mevcuttur.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52994PV0>