

tesa® 52994

Ürün Bilgisi



Kalıcı Yüzey Koruma Filmi

Ürün Açıklaması

tesa® 52994, şeffaf parlak alifatik poliüretan taşıyıcı, kalıcı akrilik yapışkan ve polyester ayırıcıya sahip tek taraflı şeffaf bir koruyucu filmidir.

Özellikler

- Yüksek şeffaflıkta ürün tasarımı
- Mekanik ve çevresel etkilere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü
- Araç ömrü boyunca sararmadan uzun süreli UV direnci ve kendini iyileştirme özellikleri
- İyi şekil alma yeteneği sayesinde eğri ve karmaşık yüzey geometrileri için idealdir
- Boyutsal stabilite ve kalıpta kesilebilirlik
- Birkaç boya ve vernik sistemiyle uyumludur

Uygulama Alanları

tesa® 52994, hassas yüzeyleri iç ve dış mekan uygulamalarında güçlü mekanik etkilere karşı kalıcı olarak korumak için uygulanır. Taş sıçraması, aşınma, çizik ve korozyona karşı kalıcı boya koruması için özellikle otomotiv uygulamaları için tasarlanmıştır, örn.

- çamurluklar
- kapı kenarları
- yan etekler
- kapı eşik kaplamaları
- bagaj kenarları
- ön ve arka tamponlar
- Şasi numarası (VIN) etiketleri
- ...

İyi şekil alma özelliği sayesinde düz ve hafif kavisli yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PU film	• Toplam kalınlık	360 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	PET	• Koruyucunun rengi	translucent

Ürün Çeşitleri

- Mevcut
- LOG ROLL TRIMMED

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52994PV3>

tesa® 52994

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Çekme direnci	134 N/cm	• Kimyasallara karşı direnç	iyi
• Aşınma direnci	evet	• Mat yüzey	hayır
• Baskı yapılabirlik	evet	• Sıcaklık direnci	evet
• Çizilme direnci	orta	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	90 °C
• Kalıp kesimi için uygun	evet	• Uygunluk	çok iyi

Ek Bilgiler

Özel şekil ve boyutlarda kalıp kesimli çözümler olarak tesa® 54994 olarak sunulmaktadır.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52994PV3>