

tesa® Professional 53988

Ürün Bilgisi

tesaflex 53988 PVC İzolasyon Bandı, IEC 60454-3-1 / 5 Norm uyumludur

Ürün Açıklaması

Elektrik izolasyon bandı tesaflex 53988, elektrikçiler, mekanikler ve diğer ustalar için güvenilir bir yardımcıdır. Emsallerine göre daha kalın PVC taşıyıcı, yüksek esneklik ve çok iyi yapışma performansı (çelik yüzeyde ve düşük sıcaklıklarda dahi) ile rakiplerinden ayrılır. PVC izolasyon bandı sadece izolasyon ve markalama için değil aynı zamanda tamir ve demetleme işleri için de uygundur. Farklı renk seçenekleriyle, kırmızı, mavi, kahverengi, siyah, beyaz, gri, yeşil, sarı, sarı-yeşil, işaretleme bandı olarak kullanılabilir. tesaflex 53988 ilgili standartlara uyumlu olup, sektörel önemli sertifikalara sahiptir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | yumuşak PVC | • Toplam kalınlık | 150 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 150 % | • Yapışma gücü | Standard adhesion |
| • Çekme direnci | 25 N/cm | • ... ya kadar elektrik gücü | 7000 V |
| • Nem direnci | iyi | • ... ya kadar elektrik gücü | 7000 V |

sertifikalar

Sertifikalı olarak

VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=53988PRO>