

tesa® Powerbond Ultra güçlü bant

Ürün Bilgisi



55792, 55791

Ürün Açıklaması

tesa Powerbond® Ultra Strong, tesa®'nın en güçlü montaj bandıdır. İç ve dış mekanlarda nesneleri sabitlemek için uygundur. 10 cm'de 10 kg'a kadar etkileyici bir yapışma gücü sayesinde, ağır nesneleri sabitlerken bile matkap, dübel ve vidaya ihtiyaç duymazsınız. Montaj bandı kullanımı kolaydır ve kalıcı, güvenilir bir tutuş sağlar.

Özellikler

- İç ve dış mekan
- kullanımı için idealdir
- Ultra güçlü tutuş
- 10 cm bant başına 10 kg**'a kadar taşıma kapasitesi
- Çoğu düzgün, yeterince sert yüzeyde tutar

*UV'ye dayanıklı değildir. Doğrudan su ile temasından koruyun.

**Maksimum 10 mm kalınlığında düz nesneler için

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|----------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE köpük | • Toplam kalınlık | 1100 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • ... ya kadar bandın tutuş gücü | 100 KG/M |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Solventsiz | evet |
| • Kalıntısız sökülebilde | hayır | • Uygulama alanı | Ofis, Bahçe, Garaj, Oturma Odası, Çocuk Odası, Hol, Ev, Banyo |
| • Kimyasallara karşı direnç | hayır | • Uygun yüzeyler | Düzgün tahta, Seramik, Birçok plastikler, Cam, Akrilik cam, çelik, Metal |
| • Nem direnci | hayır | • Yaşlanma direnci (UV) | hayır |

tesa® Powerbond Ultra güçlü bant

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=55791>