

tesa®

Ürün Bilgisi

BNR 77779

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|------|
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Holding power of strip up to | 2 Kg |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Su geçirmez | hayır |
| • Kalıntısız sökülebilme | evet | • Tehlikeli madde | hayır |
| • Kimyasallara karşı direnç | hayır | • Tekrar kullanılabilir | evet |
| • Materyal | PS (polistiren) | • UV-direnci | hayır |
| • Nem direnci | hayır | • Yağa ve grese karşı dirençli | hayır |
| • Ozone resistance | hayır | | |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=77779>