

tesa® extra Power tesa® Eksra Güçlü Universal

Ürün Bilgisi

56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Ürün Açıklaması

Ödünsüz olarak bilinçli şekilde seçildi: tesa® extra Power Universal bandının arka yüzeyi, %60'tan fazlası tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemeden üretildiği için, bu bant günlük kullanımda güvenilir bir çok amaçlı banttır.

Sürdürülebilir bakış açıları

Arka bileşeninde %60'tan fazla tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzeme kullanımıyla tesa® extra Power Universal, performanstan ödün vermeden artırılmış geri dönüştürülmüş içerik sunar.

Özellikler

- Sürdürülebilirliğe katkı: Arka yüzeyi %60'tan fazlası tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzemeden (PCR) üretilmiştir
- Güçlü tutuş: Onarıcı bant, çok pürüzlü yüzeylere bile sağlam ve güvenilir şekilde yapışır
- Kullanımı kolay: Bant elle kolayca yırtılabilir, hemen kullanıma hazırdır
- Hava koşullarına hazır: Su geçirmez ve hava koşullarına dayanıklı bant, hem iç hem de dış mekanda güçlü tutuş sunar
- Çok yönlü: Kendin yap projeleri, sabitleme, sızdırmazlık veya onarımlar için idealdir
- Geliştirilmiş Ambalaj: Ürün ambalajı %50 oranında endüstriyel geri dönüştürülmüş (PIR) içerik bulundurur
- Teslimat kapsamı: 1 x tesa® extra Power Universal, Çok Amaçlı Tamir Bandı rulosu

Özellikler / Performans Değerleri

• Application temperature from	5 °C	• Kullanım alanı	İç ve Dış mekan
• Application temperature to	60 °C	• Uygun yüzeyler	Even wood, Tiles,
• Çevre dostu paketlenme	evet		Most plastics, Glass,
			Metal

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

tesa® extra Power tesa® Eksra Güçlü Universal

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>