

# tesa® Powerbond DIŞ MEKAN

## Ürün Bilgisi



55750, 64351, 55751, 55756

## Ürün Açıklaması

tesa® Powerbond OUTDOOR, çok çeşitli dış mekân uygulamaları için uygun çift taraflı, kendinden yapışkanlı bir banttır.

## Özellikler

- Dış mekan kullanımı için idealdir
- UV'ye, suya ve sıcaklığa dayanıklıdır
- 10 cm bant başına 1 kg
- taşıyabilir
- Fayans, tuğla, taş, metal ve çoğu plastik üzerinde tutunur

\*Düz objeler için, 10 mm'ye kadar kalınlıkta ve çoğu düzgün, yeterince sağlam yüzeye uygulanabilir

## Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

## Ürün Yapısı

- |                    |         |                                  |         |
|--------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | Akrilik | • Toplam kalınlık                | 1140 µm |
| • Yapışkan türü    | akrilik | • ... ya kadar bandın tutuş gücü | 10 KG/M |

## Özellikler / Performans Değerleri

- |                                |        |                         |                                               |
|--------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Uygulama alanı        | Bahçe, Garaj, Ev                              |
| • Kalıntısız sökülebilme       | hayır  | • Uygun yüzeyler        | Seramik, Birçok plastikler, Cam, Metal, çelik |
| • Kimyasallara karşı direnç    | hayır  | • Yaşlanma direnci (UV) | evet                                          |

# tesa® Powerbond DIŞ MEKAN

## Ürün Bilgisi

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=55750>