

tesa®

Ürün Bilgisi

56250, 56214, 56251

Ürün Açıklaması

Kağıt bazlı tesa® Masking Tape Professional hem hava koşullarına hem de UV ışınlarına dayanıklıdır ve son derece hassas boya hatları sunar.

Özellikler

- Hafif düzensiz yüzeyler için
- Dış mekanda 8 haftaya kadar iz bırakmadan çıkarılabilir
- Çözücü içermez
- Hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı
- Kesin ve hassas boyama gerektiren işlerde kullanılır
- Tüm boya türleri için uygundur

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | düz kâğıt | • Toplam kalınlık | 90 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------|-----------|--|---------|
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Yırtılmaya dayanıklı | evet |
| • Kullanım alanı | Dış mekan | • ... gün sonra kalıntı bırakmadan çıkarılabilir | 60 days |
| • UV-direnci | evet | | |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheyi düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=56250>

