

tesa® Duvarkağıdı ve Alçı için Yapışkan Yedek Bant 1 kg



Ürün Bilgisi

77771

Ürün Açıklaması

Duvar Kağıdı & Sıva için Yapışkan Çivi 1kg yedek paketi. Yapışkan Çivinin tekrar kullanımı için pratik. Resimleri asmanın akıllı yolu.

Özellikler

- Duvar Kağıdı & Sıva için Yapışkan Çivi 1kg'lık
- Yeniden kullanım* için şerit
- Duvar kağıdı veya sıva gibi dokulu ve hassas yüzeyler için
- Şerit başına 1 kg**'a kadar nesneler için
- İz bırakmadan çıkarılabilir

*Sadece Yapışkan Çivi ile kullanılır

**En iyi sonuçlar için lütfen kullanım talimatlarını okuyun

Uygulama Alanları

Nasıl başvurulur – Adım adım1. Yüzeyi kir ve tozdan arındırmak için tozsuz bir bezle temizleyerek Yapışkan Şeritten en iyi şekilde faydalanın.

2. Duvar Kağıdı & Sıva için Yapışkan Şerit ilk olarak daha pürüzlü yüzeye uygulanmalıdır. Yani, duvar kağıdı veya sıva söz konusu olduğunda, şeridi her zaman duvara uygulayın, mavi etiket duvara dönük olmalıdır. Bir şeridi kullanmadan önce, yüzeyinizin takmak istediğiniz nesnenin ağırlığını taşıyabilecek kadar sağlam olduğundan emin olun.

3. Tüm şerit boyunca en az 5 saniye boyunca eşit şekilde bastırın, ardından koruyucu folyoyu çıkarın. Bu şekilde bastırmak, yüzeyle U şeklinde bağlar oluşturan esnek polimer zincirlerini aktive eder. Bu bağlar güvenli ve sağlam bir tutuş sağlar, bu nedenle ne kadar sert ve eşit bastırırsanız, bağ o kadar güçlü olur.

4. Şimdi tesa® Yapışkan Çivisini, şeridin üst kenarına hizalayarak ve aşağı doğru katlayarak uygulayın. Tüm çivi boyunca en az 5 saniye eşit şekilde bastırın.

5. Kolayca çıkarabilmek için etiket, çivinin altında erişilebilir şekilde bırakılmalıdır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|------|
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Toplam kalınlık | 1350 µm | | |

tesa® Duvarkağıdı ve Alçı için Yapışkan Yedek Bant 1 kg

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Application temperature from	-15 °C	• Solventsiz	evet
• Kalıntısız sökülebilme	evet	• Su geçirmez	hayır
• Kimyasallara karşı direnç	hayır	• Tehlikeli madde	hayır
• Nem direnci	hayır	• UV-direnci	hayır
• Ozone resistance	hayır	• Yağa ve grese karşı dirençli	hayır

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=77771>