

tesa® 4541

Ürün Bilgisi



Bükülebilir kaplamasız bez bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4541, son derece yüksek yırtılma direncine sahip kaplamasız bir bez banttır. 145 ağ gözlü rayon kumaş taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkanına dayanır. tesa® 4541, çok esnek ve şekil alabilen bir banttır; çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

Sürdürülebilir bakış açıları

- %86 biyo-bazlı karbon içeriği (DIN EN 16640)



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Pürüzlü ve yağlı yüzeylerde bile iyi yapışma
- Kırışmadan yüzeylere uyum sağlar
- Üzerine kolayca yazılabilir, ideal işaretleme bandı
- FMVSS 302'ye göre sınıflandırma: SE/NBR*

Uygulama Alanları

- Koruyucu ekipman üretiminde kullanılır
- Kitap kapaklarının ve hokey sopalarının güçlendirilmesi
- Diz koruyucu sabitleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | kaplanmamış kumaş | • Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli) | 86 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 270 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---|-------------------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 16 % | • Mesh | 145 threads/inch ² |
| • Çekme direnci | 90 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir) | 130 °C |
| • Aşınma direnci | iyi | • Üzerine yazması kolay | evet |
| • Backing appearance (visual) | matt | | |

tesa® 4541

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3.6 N/cm

Ek Bilgiler

*kendiliğinden söner / yanma hızı yok FMVSS 302'ye göre yanmaz bir malzemeyle kompozit olarak test edilmiştir

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4541>