

tesa® 6930 PV3 Siyah



Ürün Bilgisi

Lazer işlenebilir ve kendinden yapışkanlı

Ürün Açıklaması

tesa® 6930 çift katmanlı, kırılğan bir akrilik filmidir. İşaretleme ve kesme işlemleri lazer ile tek adımda yapılır, bu da tek bir malzeme kullanarak istenen her türlü etiket çeşidini ve formatını uygulamayı mümkün kılar.

Bu yüksek performanslı ürün, bir ürünün tüm kullanım ömrü boyunca kurcalamaya karşı dayanıklı bir kimlik etiketi olarak ve ayrıca akıllı süreç yönlendirmesi için veri taşıyıcı sistemi olarak kullanılır.

Özellikler

- Taşıyıcı kimyasallara, aşınmaya, sıcaklığa ve yaşlanmaya karşı son derece dayanıklıdır.
- Yapışkan sistemi düşük enerjili yüzeyler için bile uygun reçine modifiyeli akrilikten oluşur.

Uygulama Alanları

- Yüksek kontrast ve mükemmel işaretleme hassasiyeti
- Isı, aşınma ve kimyasallara karşı çok dayanıklı
- Kurcalamaya Dayanıklı: Müdahale görünür iz bırakır
- Etiket tahrip edilmeden çıkarılamaz
- Esnek biçimlendirme ve etiket tasarımı: lazerle işaretleme ve kesme
- Verimli: Çok sayıda hazır etiket değiştirir
- Tam zamanında üretim stok ihtiyacını azaltır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------|----------------------|
| • Taşıyıcı malzeme | Akrilik | • Koruyucu türü | kaplamalı kağıt |
| • Yapışkan türü | akrilik | • Koruyucunun ağırlığı | 120 g/m ² |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| • Donma direnci | -40 °C | • Nem direnci | çok iyi |
| • Kimyasallara karşı direnç | çok iyi | • Uygun lazer | CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG |
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 250 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 120 °C |
| • Liner'dan ayrılma direnci | 0,5-10 | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Manupile edildiğinde iz bırakma | evet | | |

tesa® 6930 PV3 Siyah

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Standart Boyutlar:

Genişlik: 100mm ve 120mm. Uzunluk: 300m

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=6930BK3>