

tesa® 60630

Ürün Bilgisi



Uyarlanabilir alüminyum bant - 30µ folyo

Ürün Açıklaması

tesa® 60630, 30 µm (1,2 mil) alüminyum folyo ve şeffaf akrilik yapıştırıcıya dayalı uyarlanabilir bir alüminyum banttır.

Özellikler

- Kavisli yüzeylere uyarlanabilir
- Kolay açılır
- Kalıcı uygulamalara uygun
- Neme, gaza ve buhara karşı bariyer
- Elektriksel ve termal olarak iletken
- Yaşlanmaya dayanıklı
- Isı ve ışık yansıtıcı
- DIN 4102, sınıf B1'e göre alev geciktirici
- UL 510A gereksinimlerine göre alev geciktirici

Uygulama Alanları

- Beyaz eşya endüstrisinde buzdolabı serpantinlerinin montajı
- Isı yalıtımı ve kanallarının birleştirilmesi ve sızdırmazlığı
- Alt tabakaların elektriksel ve termal olarak iletken hale getirilmesi
- Isı radyasyonunun yansıtılması

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	alüminyum folyo	• Toplam kalınlık	65 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Bantın kalınlığı	_NULL µm
• Koruyucu türü	yok		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	3 %	• Çalışma sıcaklığı	160 °C
• Çekme direnci	25 N/cm	• Çıkarması kolay	hayır
• Backing appearance (visual)	reflective	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çalışma sıcaklığı	-40 °C		

tesa® 60630

Ürün Bilgisi

Yapışma

• Adhesion to Backing	0.1 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	5.5 N/cm
• Cama yapışma (hemen)	7 N/cm	• Çeliğe yapışma	8 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	4 N/cm		

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60630>