

tesa® 51128

Ürün Bilgisi



Yumuşak Gerilmiş Polipropilen Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51128, özel bir çözücü içermeyen doğal kauçuk yapıştırıcı sisteme sahip gerilmiş polipropilen bir bağlantı bandıdır.

Özellikler

- Tipik baskılı veya etiketli karton kutuların yüzeylerine çıkarıldıktan sonra zarar vermez.

Uygulama Alanları

Baskılı veya etiketli karton kutularla yüklenmiş paletlerin sabitlenmesi.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 60 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 30 % | • Kalıntısız sökülebilme | evet |
| • Çekme direnci | 106 N/cm | • Renk bozulması olmaz | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 1 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 51128

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51128>