

tesa® 4304

Ürün Bilgisi



163°C/325°F'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı kağıt maskeleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4304, yüksek gereksinimli boya maskeleme uygulamaları için kahverengi ve düzgün krepe kağıt maskeleme bandıdır. Doğal kauçuk yapıştırıcı, metal, cam, kauçuk ve plastik gibi çeşitli yüzeylere yüksek tutunma ve yapışma sağlar.

Sürdürülebilir bakış açıları

Ürünün toplamında, liner hariç (ağırlıkça) %55 biyolojik bazlı içerik



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Düzgün ve parmak dostu kağıt taşıyıcı, mükemmel şekil alabilirlik.
- Birden fazla kurutma döngüsü için önerilir
- Boya ve dolgu maddelerinin arka yüzeye güvenli şekilde yapışmasını sağlayarak boya dökülmesini önler.
- Kaplama için 163°C / 325°F'ye kadar yüksek sıcaklık direnci.

Uygulama Alanları

Özellikle otomotiv boyamalarında, ardından 163°C / 325°F'ye kadar fırında kurutma işlemleri için önerilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 55 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 145 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 13 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 43 N/cm | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 163 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 4 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 4304

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4304>