

tesa® 4313

Ürün Bilgisi



Sorumlu Kaynaklardan Kağıt İçerikli Yüksek Yapışkanlı Premium Ambalaj Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4313 PV12 yüksek yapışkanlı kağıt bazlı, silikon içermeyen ayrılma kaplaması ve çözücü içermeyen sentetik kauçuk yapıştırıcı sistemine sahip bir premium ambalaj bandıdır. Yırtılmaya dayanıklı premium kağıt sırtı iyi yönetilen sertifikalı ormanlardan ve diğer kontrol edilen kaynaklardan elde edilen kağıttan üretilmiştir. tesa® 4313 PV12 sentetik kauçuk yapıştırıcısı çok güçlü yapışma ve yapışkanlık sağlar ve geniş bir karton kalitesi yelpazesinde idealdir. Bu nedenle orta ve ağır kutuların kapatılması için uygundur. Sırtı, doğal ve sürdürülebilir bir malzeme olan kağıta dayanmaktadır. Sertifikalı kağıt sırtı ve çözücü içermeyen sentetik kauçuk yapıştırıcının birleşimi premium kağıt ambalaj bandını INGEDE yöntemine göre çevre ve geri dönüşüm dostu hale getirir. tesa® 4313 PV12 manuel veya otomatik dağıtıcı ile kullanılabilir ve şamois ile beyaz renklerde mevcuttur.

Sürdürülebilir bakış açıları

- Sorumlu kaynaklardan elde edilmiş kağıt sırtı
- Çözücü içermeyen üretim



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Ürün klor içermediği ve yalnızca mineral yağ türevlerine dayandığı için ısıtılarak bertaraf edilmesi çevre dostudur.
- Premium kağıt ambalaj bandı baskı yapılabilir.
- Orta ve ağır ağırlıktaki kutuların kapatılması için idealdir (maks. 20 kg)
- INGEDE 12 Metoduna göre geri dönüşüm dostu premium kağıt ambalaj bandı
- tesa® 4313 PV12 baskı yapılabilir ve manuel olarak veya dağıtıcı makine ile kullanılabilir

Uygulama Alanları

- tesa® 4313 PV12 orta ve ağır kutuların kapatılması için idealdir
- Bu kağıt ambalaj bandı marka tanıtımı ve reklam amaçları için kullanılabilir
- tesa® 4313 PV12 smmanuel ve otomatik dağıtıcılar için uygundur

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | kağıt | • Toplam kalınlık | 125 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

tesa® 4313

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	6 %	• Solventsiz	evet
• Çekme direnci	60 N/cm	• Strappabile a mano	çok iyi
• Baskı yapılabirlik	iyi	• Suitable for dangerous goods	hayır
• Düşük gürültülü açılma	evet	• Suitable for deep freezing	hayır
• Otomatik uygulama	evet	• Transport Information	Temperature 0-35°C
• Packaging Weight	Up to 20 kg		

Yapışma

• Çeliğe yapışma	9.5 N/cm
------------------	----------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

