

tesa® Professional 4662

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE kaplı bez	• Toplam kalınlık	230 µm
• Yapışkan türü	doğal kauçuk		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	15 %	• Üstüne yazılabilir	evet
• Çekme direnci	30 N/cm	• UV-direnci	2 weeks
• Aşınma direnci	orta	• Water resistance	orta
• Kalıntısız sökülebilme	hayır	• Yapışma gücü	Standart Yapışma
• Nem direnci	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• Strappabile a mano	iyi	• Yırtılmaya dayanıklı	evet

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4662YPRO>