

tesa® Professional 4939

Ürün Bilgisi

Çift taraflı çıkarılabilir halı bandı

Ürün Açıklaması

tesa® Professional 4939, geçici kullanım için özel olarak geliştirilmiş çift taraflı çıkarılabilir bir halı bandıdır. Kumaş bir taşıyıcı ve sentetik kauçuk yapışkan kütlesinden oluşmaktadır. Çıkarılabilir halı bandı, halı ve kilimlerle güçlü bir bağ oluştururken, altındaki yüzeyle daha zayıf bir tutunma sağlar. 14 gün içinde kolayca iz bırakmadan çıkarılabilir. Elle kolayca yırtılabildiği için kullanımı son derece pratiktir. Evrensel çıkarılabilir halı bandı, (kırmızı) halıların sadece kısa bir süreliğine gerektiği her yerde kullanışlı bir yardımcıdır.

Uygulama Alanları

- Geçici tekstil zemin kaplamaları
- Birçok yüzeyde kullanılabilir (doğal ve sentetik taş hariç)
- Fuarlar, sergiler, kongreler ve tadilatlar için idealdir
- Özellikle şap, mastik ve epoksi kaplamalı zeminler için

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | bez | • Toplam kalınlık | 250 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---|---------|-----------------------------|-------|
| • Kopma anındaki uzama | 40 % | • Kimyasallara karşı direnç | iyi |
| • Çekme direnci | 50 N/cm | • Nem direnci | iyi |
| • 14 gün sonraki sökülebilirlik
(85°C, 95% r.h.) | çok iyi | • Strappabile a mano | düşük |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 5.5 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® Professional 4939

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4939PRO>