

# tesa® 4122

## Ürün Bilgisi

### Ağır Hizmet Tipi Koli Kapama Bandı

### Ürün Açıklaması

tesa® 4122, çok güçlü bir PVC taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkan bazlı premium bir ambalaj bandıdır.

### Özellikler

- Yüksek flap gerilimine sahip çok oluklu mukavva veya ağır kutular bile güvenli bir şekilde kapatılabilir.

### Uygulama Alanları

tesa® 4122, çok ağır kolilerin veya tehlikeli içerikli kutuların kapatılması için tasarlanmıştır. Taşıyıcı malzemenin çekme dayanımı ve uzama özellikleri, ürünü yüksek darbe etkilerine karşı dayanıklı kılar.

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

### Ürün Yapısı

- |                    |              |                   |       |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film     | • Toplam kalınlık | 88 µm |
| • Yapışkan türü    | doğal kauçuk |                   |       |

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                        |         |                     |      |
|------------------------|---------|---------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 100 %   | • Elle uygulama     | evet |
| • Çekme direnci        | 65 N/cm | • Otomatik uygulama | evet |

### Yapışma

- |                  |        |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 2 N/cm |
|------------------|--------|

# tesa® 4122

## Ürün Bilgisi

### Ek Bilgiler

tesa® 4122 kolayca baskı yapılabilir. Bu ürün yalnızca şeffaf olarak mevcuttur. Kahverengi/havana için lütfen tesa® 60422'ye bakınız.

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4122>