

tesa® 4224 PV10



Ürün Bilgisi

Tensile Bantlama Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4224, yüksek dayanıklılığa sahip polipropilen taşıyıcı ve iyi başlangıç yapışması sunan kauçuk yapıştırıcı ile genel amaçlı bir bantlama bandıdır. Tek yönlü polipropilen taşıyıcısı, yüksek uyum kabiliyeti, iyi çekme dayanımı ve düşük uzama özellikleri sergiler. Kolayca açılabilen bu bant, hem manuel hem de otomatik uygulamalarda kullanılabilir.

Özellikler

- Hafif demetleme uygulamaları
- Paletleme
- Güçlendirme ve birleştirme

Uygulama Alanları

Uygulamalar arasında sevkiyat kutularının kapatılması, paletleme, demetleme, güçlendirme ve birleştirme bulunmaktadır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	MOPP	• Toplam kalınlık	79 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Renk	beyaz

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	35 %	• Kalıntısız sökülebilme	evet
• Çekme direnci	180 N/cm	• Renk bozulması olmaz	evet

Yapışma

• Çeliğe yapışma	6 N/cm
------------------	--------

tesa® 4224 PV10

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4224>