

tesa® 4848 PV1



Ürün Bilgisi

Otomotiv ve boya uygulamalarında geniş alanlar için şeffaf yüzey koruma filmi

Ürün Açıklaması

tesa® 4848 PV1, yaşlanmaya karşı dirençli akrilik yapıştırıcı ile kaplanmış, kendinden yapışkanlı, PE'den yapılmış şeffaf bir yüzey koruma filmidir. Büyük alanların kir ve hasara karşı korunmasını sağlar. Film kullanımı kolaydır ve çok çeşitli hassas yüzeyleri (örn. cam, eloksal, plastik) kir, birçok kimyasal, nem, hasar ve her türlü kontaminasyondan korur. Yüzey koruma filmi UV'ye dayanıklıdır, dört hafta boyunca kullanılabilir ve kolayca çıkarılır.

Özellikler

- İnce ve şeffaf film
- UV direnci sayesinde dört hafta dış mekan kullanımı
- Düşük yapışma gücüne sahip hassas yapıştırıcı
- Korunabilecek yüzeyler açısından çok yönlü

Uygulama Alanları

tesa® 4848 PV1, otomotiv ve boya uygulamalarında hem iç hem de dış mekan kullanımı için çok yönlüdür.

Örnek uygulamalar:

- Boya işleri için büyük cam yüzeylerin maskelemesi
- Araçlardaki halıların korunması

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı (kullanılan alt yüzeyler dahil) tam olarak anlamayı hedefliyoruz, böylece doğru ürün önerisi sunabiliriz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE film | • Toplam kalınlık | 48 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------|------|
| • Çekme direnci | 12 N/cm | • Çıkarması kolay | evet |
|-----------------|---------|-------------------|------|

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 0.8 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4848 PV1

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Dış mekan uygulamaları, kendinden yapışkanlı bantlarda yüksek gereksinimler doğurur ve alt yüzey testlerinde daha fazla hassasiyet gerektirir. Özellikle eski ve hava koşullarına maruz kalmış alt yüzeyler - özellikle PVC ve kaplamalı metaller - çıkarıldıktan sonra kalıntı veya gölgelenme oluşmasına neden olabilir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4848>