

tesa® Professional 53988

Ürün Bilgisi

tesaflex 53988 Yumuşak PVC İzolasyon Bandı, IEC 60454-3-1 / 5 Norma göre sertifikalı

Ürün Açıklaması

Elektrik izolasyon bandı tesaflex 53988, elektrikçiler, tamirciler ve diğer ustalar için güvenilir bir yardımcıdır. Nispeten kalın taban malzemesi, yüksek esneklik derecesi ve çok iyi yapışma performansı (çelikte ve düşük sıcaklıklarda bile) ile karakterizedir. PVC izolasyon bandı sadece kabloları izole etmek ve işaretlemek için değil, aynı zamanda onarım ve demetleme işlemleri için de uygundur. Kırmızı, mavi, kahverengi, siyah, beyaz, gri, yeşil, sarı ve sarı-yeşil gibi birçok renkte mevcut olduğundan, işaretleme bandı olarak da kullanılabilir. tesaflex 53988 tüm ilgili standartlara göre sertifikalıdır ve kolayca kullanılabilir.

Özellikler

0

Uygulama Alanları

- Elektrik uygulamaları için ideal olarak uygundur, örn. kabloların izole edilmesi veya işaretlenmesi
- IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO) sertifikalıdır, VOC sertifikalı, RoHS 2.0 ve REACH uyumlu
- Kalın taşıyıcı malzeme (150 µm)
- Yüksek dielektrik dayanım gerilimi (7.000 V)
- +90°C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Birçok farklı renk ve boyutta mevcuttur

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | yumuşak PVC | • Toplam kalınlık | 150 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 150 % | • Yapışma gücü | Standard adhesion |
| • Çekme direnci | 25 N/cm | • ... ya kadar elektrik gücü | 7000 V |
| • Nem direnci | iyi | • ... ya kadar elektrik gücü | 7000 V |

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

tesa® Professional 53988

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=53988PRO>