

tesa® 64283

Ürün Bilgisi



tesa® 64283EU Genel Amaçlı Bantlama Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 64283, yüksek performanslı tek yönlü polipropilen taşıyıcı ve kauçuk yapışkan sistemi ile tasarlanmış genel amaçlı bir bantlama bandıdır. Bu gelişmiş formülasyon, hem polar hem de apolar yüzeylerde olağanüstü bir ilk yapışmayı garanti ederek, çeşitli uygulama ve sektörlerde tercih edilen ürün haline gelmiştir. Tek yönlü polipropilen taşıyıcısı mükemmel çekme dayanıklılığı ve minimum uzama sunar; bu da en üst düzey dayanıklılık ve güvenilirlik sağlar. Kolay uygulanabilirliği sayesinde bandımız hem manuel hem de otomatik işlemlere uygundur.

Özellikler

- Çözücü içermeyen yapışkan
- düşük uzama
- iyi işlenebilirlik

Uygulama Alanları

- Cihaz parçalarının sabitlenmesi
- Çevre birimlerinin tutturulması ve güvenceye alınması
- Çeşitli yüzeylerden renksiz ve kalıntı bırakmadan sökülebilmek
- Farklı şekillere yüksek uyumluluk

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 80 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Renk | mavi |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|------------|
| • Mevcut renkler | light blue |
|------------------|------------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|---------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 35 % | • Kalıntısız sökülebilmek | evet |
| • Çekme direnci | 190 N/cm | • Renk bozulması olmaz | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 6 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 64283

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64283EU>