

tesa® 4244 PV0



Ürün Bilgisi

Otomotiv boya atölyesinde tasarım boya için ince hatlı bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4244 PV0, özellikle boyanmış veya boyanmamış plastik parçalarda çok keskin bir boya kenarı gerektiğinde, ince hatlı maskeleme için doğal kauçuk yapışkanlı esnek ve yumuşak bir PVC banttir. 110 µm kalınlık iyi ve keskin boya kenarlarının uygulanmasına yardımcı olurken, bantın yumuşak PVC yapısı iyi uyum sağlayabilir.

140°C/1s sıcaklık direnciyle tesa® 4244 PV0, otomobil tamponu maskeleme gibi orta sıcaklıkta maskeleme uygulamalarını hedeflemektedir.

Verimli bant uygulamasını sağlamak için tesa® 4244 PV0 için standart ve özelleştirilmiş uygulama aparatları mevcuttur.

Özellikler

- 140°C/1s'ye kadar sıcaklık direnci
- Fırında kurutma sırasında boyutsal değişimle uyumluluk
- Çok boyutlu yüzeylerle iyi uyumluluk
- Kenar kalkmaz ve kalıntı bırakmadan çıkartılabilir

Uygulama Alanları

tesa® 4244 PV0, çeşitli maskeleme uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Otomobil tamponu maskeleme uygulamaları
- Dar ve sıkı eğrilerde ve zor 3-B şekillerde maskeleme uygulamaları
- PVC veya halojen kullanımı ile ilgili özel gereksinimleri olan maskeleme uygulamaları

En yüksek performansı sağlamak amacıyla, doğru ürün önerisi sunabilmek için uygulamanızı (kullanılan alt yüzeyler dahil) tamamen anlamayı hedefliyoruz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 110 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------------|---------|---------------------------|---------|
| • Çekme direnci | 27 N/cm | • Kalıp kesimi için uygun | evet |
| • Çıkarması kolay | evet | • Strappabile a mano | çok iyi |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4244>

tesa® 4244 PV0

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3.7 N/cm

Ek Bilgiler

tesa® 4244 aynı zamanda kağıt astarlı olarak dönüştürme ve şekillendirme için 4244 PV4 olarak da mevcuttur:

çeliğe yapışma = 4,7 N/cm

astardan soyulma kuvveti = 14 cN/cm,

kesikler tesa® 54244 olarak mevcuttur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4244>