

tesa® 4024 PV4



Ürün Bilgisi

Evrensel koli paketlenme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4024 PV 4, yüksek yapışma özelliğine sahip su bazlı akrilik tutkalla kaplanmış PP taşıyıcıya sahiptir. Yapışkanın dengeli ilk yapışma gücü ve yüksek kesme direnci, uygulamadan hemen sonra iyi bir kapama sağlar.

Özellikler

- Düşük sesle açılır.
- Eskimeye karşı uzun ömürlüdür.
- Elle bant uygulamaları için ideal.
- Karton atık geri dönüşüm süreci, önde gelen geri dönüşüm şirketleri ve kağıt fabrikaları tarafından doğrulandığı üzere kesintiye uğramaz.

Uygulama Alanları

Hafif ve orta ağırlıktaki kutuların elle kapatılması.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PP film | • Toplam kalınlık | 50 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|--------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 140 % | • Packaging Weight | Up to 15 kg |
| • Çekme direnci | 45 N/cm | • Silent unwinding | evet |
| • Elle uygulama | evet | • Transport Information | Temperature 0-70°C |
| • Otomatik uygulama | hayır | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 2.5 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4024 PV4

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

İstek üzerine tesa® 4024, kolay ama gürültülü açılan ve uzun rulolar ile otomatik uygulama ya da üst baskı için ideal olan PV 5 ürün versiyonu olarak da mevcuttur.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>