

tesa® 4024 PV4

Ürün Bilgisi

Evrensel koli paketlenme bandı



Ürün Açıklaması

tesa® 4024 PV 4, yüksek yapışma özelliğine sahip su bazlı akrilik tutkalla kaplanmış PP taşıyıcıya sahiptir. Yapışkanın dengeli ilk yapışma gücü ve yüksek kesme direnci, uygulamadan hemen sonra iyi bir kapama sağlar.

Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Düşük sesle açılır.
- Eskimeye karşı uzun ömürlüdür.
- Elle bant uygulamaları için ideal.
- Karton atık geri dönüşüm süreci, önde gelen geri dönüşüm şirketleri ve kağıt fabrikaları tarafından doğrulandığı üzere kesintiye uğramaz.

Uygulama Alanları

Hafif ve orta ağırlıktaki kutuların elle kapatılması.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

Taşıyıcı malzeme	PP film	Biyo-bazlı (ağırlıkça)	65 %
Yapışkan türü	su bazlı akrilik	Toplam kalınlık	50 µm

Özellikler / Performans Değerleri

Kopma anındaki uzama	140 %	Packaging Weight	Up to 15 kg
Çekme direnci	45 N/cm	Silent unwinding	evet
Elle uygulama	evet	Transport Information	Temperature 0-70°C
Otomatik uygulama	evet		

Yapışma

Çeliğe yapışma	2.5 N/cm
----------------	----------

tesa® 4024 PV4

Ürün Bilgisi

sertifikalar

Sürdürülebilirlik Sertifikaları

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows a 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Ek Bilgiler

İstek üzerine tesa® 4024, kolay ama gürültülü açılan ve uzun rulolar ile otomatik uygulama ya da üst baskı için ideal olan PV 5 ürün versiyonu olarak da mevcuttur.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>