

tesa® 4338

Ürün Bilgisi



Yüksek Performanslı Maskeleme Sınıfı - 120 °C'ye kadar

Ürün Açıklaması

tesa® 4338 PV0, yüksek esneklik ve temiz boya kenarlarının gerektiği başta denizcilik, tren, kamyon ve diğer taşıma sektörlerindeki zorlu boya maskeleme uygulamaları için tasarlanmış yeşil renkli, pürüzsüz bir maskeleme bandıdır.

Sürdürülebilir bakış açıları

Ürün toplamında astar hariç (ağırlıkça) %54 biyolojik bazlı içerik



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Yaşlanmaya dirençli doğal kauçuk yapışkanı iyi hızlı yapışma sağlar, yedi güne kadar dış ortamda kullanım, 120 °C / 248 F'ye kadar sıcaklık direnci ve temiz bir şekilde çıkartma imkanı sunar.

Uygulama Alanları

- Canlı rengi sayesinde yüksek görünürlük
- Üstün kullanım kolaylığı (kolay ve kontrollü açılma, parmak dostu ve yüksek esneklik)
- Birden fazla kurutma döngüsü için - 120 °C/40 dk'da altı döngüye kadar
- Boyalar ve dolguların mükemmel yapışması
- Maskelerin güvenli sabitlemesi için hızlı yapışma ve soyulma olmadan
- Temiz boya kenarları
- Maskeleme yapılan nesnelerin kısa süreli dış mekanda saklanması için yedi gün UV direnci

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 54 % |
| Yapışkan türü | doğal kauçuk | Toplam kalınlık | 145 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|----------------------|---------|------------------------------|---------|
| Kopma anındaki uzama | 13 % | Strappabile a mano | çok iyi |
| Çekme direnci | 43 N/cm | Sıcaklık direnci (30 dakika) | 120 °C |
| Çıkarması kolay | evet | Sıcaklık direnci (60 dakika) | 120 °C |

tesa® 4338

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3.5 N/cm

Ek Bilgiler

Fırında kurutma ile spreyc boya sırasında maskeleme - 120°C'ye kadar.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4338>