


tesa® Bumperfilm 50560 PV1



Ürün Bilgisi

Dış plastik bileşenler için geçici koruma bandı

Ürün Açıklaması

tesa® Bumperfilm 50560PV1, öncelikle boyalı, ancak boyasız plastik bileşenler için de en iyi koruma çözümdür. Üretim sürecinden sonra uygulanan tesa® Bumperfilm 50560PV1, hasara karşı hassas olan plastik yüzeyler için güvenilir koruma sağlar.

İyi UV direnci ve mükemmel boya uyumluluğu sayesinde tesa® Bumperfilm 50560PV1, nakliye sürecinde boyalı plastik bileşenleri korumanın en güvenilir yoludur.

Özellikler

- Güvenilir koruma
- Taşıma sırasında güvenli yapışma
- Maskeleme sonrası cila veya onarım gereksiniminin ortadan kalkmasıyla maliyet tasarrufu
- Açık hava depolamasında 12 aya kadar koruma
- Kolay uygulama ve çıkarma
- Kolay bertaraf - hem film hem de yapışkan sistemi çevre dostudur

Uygulama Alanları

- Plastik bileşenlerin montaj, depolama ve nakliye sürecinde korunması

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|-------|
| Taşıyıcı malzeme | polyolefinic film | Toplam kalınlık | 52 µm |
| Yapışkan türü | PIB | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|----------|
| Çekme direnci | 22 N/cm | Kimyasallara karşı direnç | çok iyi |
| Çıkarması kolay | evet | UV-direnci | 52 weeks |
| Kalıp kesimi için uygun | evet | | |

tesa® Bumperfilm 50560 PV1

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50560PV1>