

tesa® 64284

Ürün Bilgisi



tesa® 64284EU Standart Strapping Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 64284 PV11, yüksek performanslı tenzilize polipropilen arka yüzey ve kauçuk yapıştırıcı sistemi ile tasarlanmış, orta dereceli bir ambalaj bandıdır. Bu gelişmiş formülasyon, hem polar hem de non-polar yüzeylerde olağanüstü ilk tutunma sağlar ve bu da onu çeşitli uygulamalar ve endüstriler için tercih edilen bir seçenek haline getirir. Mono yönlü polipropilen taşıyıcı, mükemmel çekme dayanımı ve minimum uzama özelliği ile en üst düzey dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Kolayca açılan bandımız, manuel ve otomatik işlemlere uygundur.

Özellikler

- Çözücü içermeyen yapıştırıcı
- Düşük uzama
- İyi işlenebilirlik
- Yüksek çekme dayanımı
- PV10'a göre pürüzlü yüzeylerde daha iyi yapışma

Uygulama Alanları

- Cihaz parçalarının tutulması
- Çevre birimlerinin tutturulması ve sabitlenmesi
- Farklı yüzeylerden iz bırakmadan ve renk değişimi olmadan kolayca çıkarılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 115 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Renk | mavi |

UÜrün Çeşitleri

- | | |
|------------------|-------|
| • Mevcut renkler | beyaz |
|------------------|-------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|---------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 35 % | • Kalıntısız sökülebilmek | evet |
| • Çekme direnci | 300 N/cm | • Renk bozulması olmaz | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 7 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 64284

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64284>