

tesa® 4302

Ürün Bilgisi



160 °C'ye kadar yüksek performanslı kâğıt maskeleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4302, özellikle otomotiv boya işlerinde (su bazlı veya solvent bazlı boyalar) ve ardından yüksek sıcaklıkta fırın kurutmasının gerektirdiği en yüksek gereksinimler için tasarlanmış, pürüzsüz ve mükemmel uyum sağlayan bir kâğıt maskeleme bandıdır. Boyalar ve hatta kritik dolgu sistemleri, herhangi bir dökülmeyi önleyerek taşıyıcıya mükemmel şekilde yapışır. Pürüzsüz krep yapısı, temiz boya kenarları sağlar. tesa® 4302, lastik, cam ve boyalı yüzeylerden yırtılmadan veya yapışkan kalıntısı bırakmadan çıkarılabilir. Bu özellik, yüksek ısı döngülerinden sonra soğuk sökümde dahi özellikle dikkat çekicidir.

Sürdürülebilir bakış açıları

Liner hariç (ağırlıkça) toplam ürünün %70'i biyo-bazlı içeriğe sahiptir



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Doğal kauçuk yapışkan, boya, metal, cam, kauçuk ve plastik gibi çeşitli yüzeylere yüksek ilk yapışma ve yapışkanlık sağlar.
- Kolay köşe dönüşüne imkân tanıyan, mükemmel uyum sağlayan ve dokunulduğunda pürüzsüz kâğıt taşıyıcıya sahiptir.
- Soğuduktan sonra bile kalıntı veya yırtılma olmadan çıkarılabilir.

Uygulama Alanları

160 °C / 1 saat sonrasında fırın kurutmalı, yüksek gereksinimli otomotiv boya işlerinde maskeleme uygulamaları için uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|--|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krep kâğıt | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 170 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 10 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 46 N/cm | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 160 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4302>

tesa® 4302

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 4 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4302>