

tesa® 4318

Ürün Bilgisi



160 °C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı maskeleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4318 PV2, 160°C'ye kadar yüksek sıcaklığa dayanıklı bir maskeleme bandıdır.

Özellikler

- Doğal kauçuk yapıştırıcı, metal, kauçuk, cam ve plastik gibi çeşitli yüzeylerde yüksek ilk tutunma ve mükemmel yapışma sunar.
- Bantın ters yüzeyine dolguların veya boyaların (su veya solvent bazlı) mükemmel tutunması, 160 °C'ye kadar fırın kurutma işleminden sonra bile herhangi bir boya soyulmasını önler.
- Herhangi bir kalıntı bırakmadan kolayca sökülebilir.
- Esnek maskeleme bandı, ıslak zımparalamaya karşı dayanıklıdır ve yüksek sıcaklıklara dayanabilir, bu da onu fırın kurutma işlemleri için uygun kılar.

Uygulama Alanları

- 160°C'ye kadar olan sıcaklıklar için uygundur - spreyci boyama işlemleri sırasında zorlu otomotiv maskeleme işleri için idealdir
- Farklı yüzeylerde (metal, kauçuk, cam, plastik) yüksek yapışma gücüne sahiptir ve maskeleri güvenle tutar
- Ters yüzeyde mükemmel boya tutuşu sağlar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|------------------|-------------------|------------------------|--------|
| Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 52 % |
| Yapışkan türü | doğal kauçuk | Toplam kalınlık | 170 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|----------------------|---------|------------------------------|---------|
| Kopma anındaki uzama | 12 % | Strappabile a mano | çok iyi |
| Çekme direnci | 47 N/cm | Sıcaklık direnci (60 dakika) | 160 °C |
| Çıkarması kolay | evet | | |

Yapışma

- | | |
|----------------|--------|
| Çeliğe yapışma | 4 N/cm |
|----------------|--------|

tesa® 4318

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4318>