

tesa® 4120

Ürün Bilgisi

Orta Ağırlıktaki Nakliye Kutularını Kapatmak İçin Genel Amaçlı Ambalaj Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4120, doğal kauçuk yapıştırıcı ile kombinlenmiş bir polivinilklorür film desteğine sahip bir ambalaj bandıdır. Yüksek yapışkanlık ve kısa tutunma süresi, bandın uygulanmasından hemen sonra kutunuzun güvenliğini en iyi şekilde sağlar. tesa® 4120 bandı kolayca baskı yapılabilir ve beyaz, havana ve şeffaf renklerde mevcuttur.

Özellikler

- Doğal kauçuk yapıştırıcı sistemi, çeşitli yüzeylere çok iyi yapışma özellikleri sunar
- tesa® 4120 bandı manuel kapama ekipmanı için idealdir, ancak otomatik kapama makineleriyle de kullanılabilir.
- Bant kullanımı pratiktir, düzgün, istikrarlı ve sessiz bir şekilde açılır.

Uygulama Alanları

- tesa® 4120, orta ağırlıktaki kutuların manuel olarak kapatılmasında kullanılır
- Bant, otomatik kapatma ekipmanı ile de kullanılabilir
- Kolay ve düşük sesli açılım, bandı çeşitli sektörlerde rahat ve geniş çaplı kullanım için ideal kılar
- Yüksek yapışkanlık ve kısa tutunma süresi hızlı ve güvenilir bir tutuş sağlar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 49 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Kopma anındaki uzama | 75 % | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Çekme direnci | 43 N/cm | • Silent unwinding | evet |
| • Elle uygulama | evet | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Otomatik uygulama | evet | • Suitable for deep freezing | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 2 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 4120

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesa® 4120 kolayca baskı yapılabilir. Mevcut renkler: beyaz, havana ve şeffaf

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4120>