

tesa® PRO 74613 Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Profesyonel Tamir Bandı - Uzun Ömürlü Yapışma Gücüyle En İyi Çok Amaçlı Yardımcı

Ürün Açıklaması

Günlük yeni yardımcınız geldi: Takım çantanızdaki tesa PRO Duct Tape 74613 ile karşılaşacağınız çoğu sızdırmazlık veya tamir uygulaması için güvenilir, kullanımı kolay ve kolay yırtılabilen bir bant elinizde. İster boyama işi sırasında kabloları sabitlemeniz, ister kırık bir boruyu sızdırmaz hale getirmeniz gereksin; tesa PRO Duct Tape 74613, PET kumaşlı sentetik kauçuk bazlıdır ve en iyi uyum için son derece esnek şekilde tasarlanmıştır. Tüm tesa ürünlerinin tanındığı uzun ömürlü, güvenilir bağlayıcılığı sunar. Günlük işleriniz için mükemmel bir tamamlayıcı! tesa - sadece bir banttan daha fazlası!

Yeni tesa PRO Duct Tape 74613, müşterilerinizi memnun etmenize yardımcı olacak. Güvenilir yapışma gücü ve uyum sağlayabilmesi sayesinde tamirleriniz hızlı, temiz ve uzun ömürlü olur. İster boyama işi sırasında kablo sabitlemeniz, ister kırık bir boruyu sızdırmaz hale getirmeniz gerekirse, PRO Duct Tape bandımız çoğu yüzeye uygundur. Sentetik kauçuk bazlı PET kumaştan üretilen bu çok amaçlı bant, elinizle kolayca yırtılır ve her zaman kullanıma hazırdır; zanaatkarların takım çantası için mükemmel bir tamamlayıcıdır!

Uygulama Alanları

- Tüm tamir ve sabitlemeler için en iyi yardımcınız: Hızlı uygulama ve el ile kolay yırtılabilme özelliğiyle tesa PRO Duct Tape hem dış hem iç mekanlarda kullanılabilir.
- tesa PRO Duct Tape su itici özelliktedir ve hafif pürüzlü yüzeylerde bile etkili çalışır. Uygulaması ne olursa olsun, bu bant her zanaatkarın ihtiyacını karşılar.
- Tasarımı sayesinde tesa PRO Duct Tape kolayca açılır ve her ürüne uyum sağlayarak temiz bir sızdırmazlık sunar. Hayatınızı kolaylaştırır, bağlantıdan bağlantıya!
- Bu çok amaçlı bant; onarma, işaretleme, sabitleme, sızdırmazlık ve paketleme gibi birçok uygulama için kullanılabilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET lifli PE film | • Toplam kalınlık | 175 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|------------|
| • Mevcut renkler | gri, siyah |
|------------------|------------|

tesa® PRO 74613

Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	14 %	• Su geçirmez	evet
• Çekme direnci	40 N/cm	• Sıcaklık direnci	orta
• Aşınma direnci	iyi	• Tuzlu suya karşı dayanıklı	orta
• Gerilebilirlik	14 %	• Üstüne yazılabilir	hayır
• Kalıntısız sökülebilme	hayır	• Water resistance	düşük
• Kimyasallara karşı direnç	orta	• Yapışma gücü	Yüksek yapışma
• Nem direnci	orta	• Yağa ve grese karşı dirençli	hayır
• Solventsiz	evet	• Yaşlanma direnci (UV)	orta
• Strappabile a mano	iyi	• Yırtılmaya dayanıklı	evet

Yapışma

• Pürüzlü yüzeylere yapışma	5.5 N/cm
-----------------------------	----------

Ek Bilgiler

tesa'da önceliğimiz daima kalite – bu yüzden dünyanın önde gelen kendinden yapışkanlı ürün ve çözüm üreticilerinden biriyiz. Şirketimiz, yenilikçi sabitleme, montaj, ambalajlama, yenileme, tamir, yalıtım veya böceklerle, toza ve cereyana karşı koruma amaçlı sayısız çözüm sunarak, 100'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. tesa, müşterilerimizin işlerini, ürünlerini ve hayatlarını daha iyi hale getirmek için 125 yılı aşkın süredir yapışkan çözümler geliştirmektedir. İşte bizim misyonumuz bu.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

