

tesa® 6947 PV6 Siyah Parlak FPC



Ürün Bilgisi

Yüksek Hızlı, İşaretlenebilir ve Sahteciliğe Dayanıklı

Ürün Açıklaması

tesa® 6947, suyağlı işaretli, çift katmanlı, kırılğan bir akrilik filmidir. Özelleştirilmiş ve sahteciliğe karşı dayanıklı bilgiler, örneğin şirket logosu, taşıyıcıya kalıcı olarak gömülüdür. İşaretleme ve kesme işlemi, lazer ile tek adımda gerçekleştirilir; bu da yalnızca tek malzeme kullanılarak istenen tüm etiket varyasyonlarının ve formatlarının oluşturulmasını mümkün kılar. Bu yüksek performanslı ürün, bir ürünün tüm ömrü boyunca kurcalamaya karşı dayanıklı kimlik etiketi olarak ve aynı zamanda akıllı proses yönetimi için veri taşıyıcı sistemi olarak kullanılır.

Mevcut Renk: Siyah

Özellikler

- Yüksek hızlı lazer kullanımı, 4000mm/sn'ye kadar oldukça hızlı işaretleme sağlar.
- Taşıyıcı, kimyasallara, aşınmaya, sıcaklığa ve yaşlanmaya karşı son derece dayanıklıdır.
- Yapışkan sistemi, düşük enerji yüzeyler için bile uygun reçine modifiye akrilikten oluşur.

Uygulama Alanları

- Taşıyıcıya gömülü özelleştirilmiş suyağlı işaret
- Yüksek hızlı lazer donanımı ile birlikte çok hızlı işaretleme
- Yüksek kontrast ve mükemmel işaretleme hassasiyeti
- Sıcağa, aşınmaya ve kimyasallara karşı çok dayanıklı
- Kurcalama Kanıtı: Müdahale görünür iz bırakır
- Etiketin tahrip edilmeden çıkarılması mümkün değildir
- Esnek formatlama ve etiket tasarımı: lazer ile işaretleme ve kesim
- Verimli: Çok sayıda önceden hazırlanmış etiketi tek başına değiştirir
- Tam zamanında üretim, depolama ihtiyacını azaltır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------|----------------------|
| • Taşıyıcı malzeme | Akrilik | • Koruyucu türü | kaplamalı kağıt |
| • Yapışkan türü | akrilik | • Koruyucunun ağırlığı | 120 g/m ² |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| • Donma direnci | -40 °C | • Nem direnci | çok iyi |
| • Kimyasallara karşı direnç | çok iyi | • Uygun lazer | CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG |
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 250 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 120 °C |
| • Liner'dan ayrılma direnci | 0,5-10 | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Manupile edildiğinde iz bırakma | evet | | |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=6947BKC6>

tesa® 6947

PV6 Siyah Parlak FPC

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Ölçüler: Müşteri isteğine özel
Standart Genişlik: 100mm veya 120mm. Uzunluk: 170-300m
(6947 PV6 Uzunluk: maks. 200m)

Ürün Çeşitleri ve Teknik Veriler:

6947 PV3 siyah/beyaz parlak: Yapışkan 25g/m², Kalınlık 95µm (Linersiz). Renk kodu: 04
6947 PV3 siyah/beyaz mat: Yapışkan 25g/m², Kalınlık 95µm (Linersiz). Renk kodu: 28
6947 PV6 siyah/beyaz parlak: Yapışkan 35g/m², Kalınlık 140µm (Linersiz). Renk kodu: 04
6947 PV6 siyah/beyaz mat: Yapışkan 35g/m², Kalınlık 140µm (Linersiz). Renk kodu: 28

Farklı uygulama ve yüzeyler için müşterilerimizin taleplerini karşılamak amacıyla, tesa® 6947 serisi farklı ürün varyantlarında sunulmaktadır. Amacımız, doğru ürün önerisi sunabilmek için uygulamanızı tam olarak anlamaktır. Teknik desteğimiz talep üzerine sunulmaktadır.

Opsiyonel: UV-İzli yapıştırıcı (MU49):

tesa® 6947 MU49, UV ile tespit edilebilen iz ("UV-Footprint") bırakan özel bir akrilik yapışkan sistemine sahiptir. Bu özel varyant talep üzerine temin edilebilir.

Opsiyonel: UV-İzli LSE yapıştırıcı (MU56):

tesa® 6947 MU56, pürüzlü ve düşük yüzey enerjili (LSE) yüzeyler için geliştirilmiş, UV ile tespit edilebilen iz ("UV-Footprint") bırakan özel bir akrilik yapıştırıcı sistemine sahiptir. Bu özel varyant talep üzerine temin edilebilir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=6947BKC6>