

tesa® 7133

Ürün Bilgisi



Otomotiv iç yüzey koruma ve maskeleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 7133, doğal kauçuk yapıştırıcı, kendinden yapışkanlı polipropilen bir banttır.

tesa® 7133, UV dayanımı olmadan geçici ve çıkarılabilir iç yüzey koruma bandı olarak da kullanılabilir. Bu uygulama için hedef yüzeyler cam yüzeyler ve PC veya ABS gibi yüksek enerjili plastik parçalardır.

Özellikler

- 120°C/1s'ye kadar sıcaklık direncine sahip ince taşıyıcı
- Düz çizgi uygulamaları için şekil verilemeyen PP taşıyıcı
- Cam ve yüksek yüzey enerjili plastik parçalarda çalışan doğal yapıştırıcı
- 80 µm inceliğindeki taşıyıcı, ince boya ayırma çizgilerinin oluşturulmasına olanak sağlar.
- 120°C'ye kadar sıcaklık direnci ile tesa® 7133, düşük ve orta sıcaklıkta maruz kalınan maskeleme uygulamalarında kullanılabilir.

Uygulama Alanları

tesa® 7133, çeşitli maskeleme ve geçici iç yüzey koruma uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Düşük ve orta sıcaklıklarda çok renkli boya uygulamalarında düz çizgi maskeleme
- Boyalı ve boyasız plastik parçaların (ABS, PC, PMMA) kir ve hasara karşı geçici korunması

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlamayı hedefliyoruz ve böylece doğru ürün önerisini sunabiliyoruz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PP film | • Toplam kalınlık | 80 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|------|
| • Çekme direnci | 133 N/cm | • Çıkarması kolay | evet |
|-----------------|----------|-------------------|------|

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.8 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 7133

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7133>