

tesa® 4287 EU PV11



Ürün Bilgisi

tesa® 4287EU Genel Amaçlı Çemberleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4287, yüksek yapışkan kaplama ağırlığı sayesinde hafif pürüzlü yüzeyler için ideal olan, tensilize polipropilen taşıyıcıya ve kauçuk yapıştırıcıya sahip genel amaçlı bir çemberleme bandıdır. Mono yönlü polipropilen taşıyıcı yüksek uyum kabiliyeti, iyi çekme direnci ve düşük uzama özelliği sunar. Kolayca açılan bu bandımız, hem manuel hem de otomatik işlemlerle uyumludur ve paketlenme süreçlerini kolaylaştıran ideal bir seçimdir.

Özellikler

- Çözücü içermeyen yapıştırıcı
- Düşük uzama
- İyi uyum kabiliyeti
- PV10'a kıyasla pürüzlü yüzeylerde daha iyi yapışma

Uygulama Alanları

- Hafif demetleme uygulamaları
- Paletleme
- Güçlendirme ve birleştirme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 85 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Renk | orange |

Ürün Çeşitleri

- | | |
|------------------|-----------------|
| • Mevcut renkler | saydam, turuncu |
|------------------|-----------------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 35 % | • Kalıntısız sökülebilme | evet |
| • Çekme direnci | 190 N/cm | • Renk bozulması olmaz | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 6 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 4287 EU PV11

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4287>