

tesa® 4204 PV0



Ürün Bilgisi

Filmlik Ambalaj Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4204, PVC film taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkana sahip çok yönlü bir ambalaj ve poşet kapatma bandıdır. Her türlü karton üzerinde mükemmel performans gösterir ve güvenli bir kapama sağlar. 9, 12, 19 ve 25mm gibi daha dar genişliklerde de mevcuttur. Doğal kauçuk yapışkan sistemi, farklı yüzeylerde en iyi sonucu sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Özellikler

- Geri dönüştürülmüş kartonlarda dahi iyi yapışma
- Mükemmel ilk tutunma ve uzun süreli yapışkanlık
- Sessiz açılım
- Aşırı sıcaklık koşullarında ve yüksek nemde depolama için ideal

Uygulama Alanları

- Karton veya plastikten kutuları kapatma
- Kavanoz ve poşetleri kapatma
- İşaretleme uygulamaları için uygun

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 52 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 75 % | • Nem direnci | evet |
| • Çekme direnci | 40 N/cm | • Otomatik uygulama | evet |
| • Düşük gürültülü açılma | evet | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 2 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 4204 PV0

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesa 4204 PV0 beyaz, şeffaf ve kahverengi renklerde mevcuttur. Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renkli seçenekler için tesa 60404'e bakınız.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheyi düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4204>