

tesa® 4848

Ürün Bilgisi

Otomotiv ve boya uygulamalarında geniş alanlar için şeffaf yüzey koruma filmi

Ürün Açıklaması

tesa® 4848PV0, yarı saydam kırmızı renkte bir polietilen (PE) taşıyıcıya ve hafif, yaşa dayanıklı bir akrilik yapıştırıcıya sahiptir.

Koruma filmi tesa® 4848PV0, özellikle boya, alçı/sıva veya cephe işleri sırasında iç ve dış mekanlarda, uzun süreli ve geniş alan koruması için uygundur.

Özellikler

- Koruyucu film, çeşitli kimyasal etkilere, mekanik darbelere ve neme karşı geniş ölçüde dayanıklıdır.
- Yarı saydam taşıyıcı, cam ve pencerelere uygulandığında karanlık oda etkisini önler.
- Dış mekan kullanımında UV'ye maruz kalsa bile, uygulamadan sonraki dört hafta içinde kolayca ve kalıntı bırakmadan çıkarılmasını sağlar.
- Hassas ve değerli yüzeyleri işlem, depolama ve montaj sırasında kir veya hasardan korur.

Uygulama Alanları

- Geçici Yüzey Koruması

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE film | • Toplam kalınlık | 50 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------------|------|
| • Çekme direnci | 12 N/cm | • Çıkarması kolay | evet |
|-----------------|---------|-------------------|------|

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.9 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4848

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4848PV0>