

tesa® 50060

Ürün Bilgisi



Çift Yönlü Polyester Filament Takviyeli Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 50060 Flexible, polipropilen film üzerine polyester filamentlerin lamine edilmesiyle üretilmiş çift yönlü filament banttır.

İdeal uygulamalar arasında, karton kutuların yırtılma veya patlamaya karşı iç veya dıştan takviye edilmesi yer alır.

Ürün özellikle, yan ve üst delik kulplarının içten takviyesi için tavsiye edilmektedir.

Özellikler

- Esnek lifleri, eğilme veya yırtılmaya karşı dayanıklılık da dahil olmak üzere çok iyi boyuna ve enine çekme mukavemeti sağlar.

Uygulama Alanları

İdeal uygulamalar arasında, karton kutuların yırtılma veya patlamaya karşı iç veya dıştan takviye edilmesi yer alır.

Ürün özellikle, yan ve üst delik kulplarının içten takviyesi için tavsiye edilmektedir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET-Lift ve BOPP | • Toplam kalınlık | 175 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|---------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 20 % | • Kesilebilir/delinebilir | evet |
| • Çekme direnci | 230 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 8 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 50060

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50060>