

tesa® 52994

Ürün Bilgisi



Kalıcı Yüzey Koruma Filmi

Ürün Açıklaması

tesa® 52994, şeffaf parlak alifatik poliüretan taşıyıcı, kalıcı akrilik yapıştırıcı ve polyester ayırıcıya sahip tek taraflı şeffaf bir koruma filmidir.

Özellikler

- Yüksek şeffaflıkta ürün tasarımı
- Mekanik ve çevresel kuvvetlere karşı dayanıklı ve sağlam
- Araç ömrü boyunca sararmadan uzun vadeli UV direnci ve kendini yenileme özellikleri
- İyi şekil alabilirliği sayesinde eğriler ve karmaşık yüzey geometrileri için idealdir
- Boyutsal stabilite ve kalıpta kesilebilirlik
- Bazı boya ve vernik sistemleriyle uyumludur

Uygulama Alanları

tesa® 52994, hassas yüzeyleri iç ve dış mekan uygulamalarında güçlü mekanik kuvvetlere karşı kalıcı olarak korumak için uygulanır. Özellikle taş çarpması, aşınma, çizilme ve korozyona karşı kalıcı boya koruması için otomotiv uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır, örneğin:

- tekerlek kemerleri
- kapı kenarları
- yan etekler
- kapı eşik kaplamaları
- bagaj kenarları
- ön ve arka tamponlar
- Şasi numarası (VIN) etiketleri
- ...

İyi uyumluluğu sayesinde, düz ve hafif eğimli yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PU film	• Toplam kalınlık	187 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	PET	• Koruyucunun rengi	translucent

Ürün Çeşitleri

• Mevcut kalınlıklar	187, 260, 360 µm	• Mevcut	50m x 1245mm
----------------------	------------------	----------	--------------

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52994PV5>

tesa® 52994

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Çekme direnci	69 N/cm	• Kimyasallara karşı direnç	iyi
• Aşınma direnci	evet	• Mat yüzey	hayır
• Baskı yapılabirlik	evet	• Sıcaklık direnci	evet
• Çizilme direnci	orta	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	90 °C
• Kalıp kesimi için uygun	evet	• Uygunluk	çok iyi

Ek Bilgiler

Kişiselleştirilmiş şekil ve boyutlar, tesa® 54994 olarak kalıptan kesilmiş çözümler şeklinde mevcuttur.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52994PV5>