

tesa® 64283

Ürün Bilgisi



tesa® 64283EU Genel Amaçlı Çemberleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 64283 PV11, yüksek performanslı tensilize polipropilen sırt ve kauçuk yapışkan sistemiyle tasarlanmış genel amaçlı bir çemberleme bandıdır. Bu gelişmiş formül, hem polar hem de polar olmayan yüzeylerde olağanüstü ilk tutunma sağlar ve çeşitli uygulama ve sektörlerde tercih edilen bir seçenek haline getirir. Mono yönlendirilmiş polipropilen sırtı, üstün çekme dayanımı ve minimum uzama özelliği göstererek en üst düzeyde dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Kolayca açılan bandımız, hem manuel hem de otomatik işlemler için uygundur.

Özellikler

- Çözücü içermeyen yapışkan
- Pürüzlü yüzeyler için daha fazla yapışkan katmanı
- Düşük uzama
- İyi işlenebilirlik
- PV10'a kıyasla pürüzlü yüzeylerde daha iyi yapışma

Uygulama Alanları

- Cihaz parçalarının sabitlenmesi
- Çevre birimlerinin tutulması ve güvenceye alınması
- Farklı yüzeylerden kalıntı bırakmadan ve renk değiştirmeden çıkarılabilirlik
- Farklı şekillere yüksek uyumluluk

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	MOPP	• Toplam kalınlık	85 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Renk	mavi

Ürün Çeşitleri

- Mevcut renkler light blue

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	35 %	• Kalıntısız sökülebilmek	evet
• Çekme direnci	190 N/cm	• Renk bozulması olmaz	evet

Yapışma

- Çeliğe yapışma 6 N/cm

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64283>

tesa® 64283

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64283>