

tesa® 60650

Ürün Bilgisi



Evrensel alüminyum bant - 50µ folyo

Ürün Açıklaması

tesa® 60650, 50 µm (2 mil) alüminyum folyo ve şeffaf akrilik yapıştırıcı bazlı evrensel bir alüminyum banttır.

Özellikler

- Mekanik olarak dayanıklı ve şekil alabilir
- * Kolay açılır
- * Kalıcı uygulamalar için uygundur
- * Nem, gazlar ve buharlara karşı bariyer
- * Elektriksel ve termal olarak iletken
- * Yaşlanmaya dayanıklı
- * Isı ve ışığı yansıtıcı
- * DIN 4102, sınıf B1'e göre alev geciktirici
- * UL 510A gerekliliklerine göre alev geciktirici

Uygulama Alanları

- Beyaz eşya endüstrisinde buzdolabı bobinlerinin montajı
- Isı yalıtımı, hava kanalları ve boruların birleştirilmesi ve sızdırmazlığı
- Yüzeylerin elektriksel ve termal olarak iletken hale getirilmesi
- Isı radyasyonunun yansıtılması

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	alüminyum folyo	• Koruyucu türü	yok
• Yapışkan türü	akrilik	• Toplam kalınlık	90 µm

tesa® 60650

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	6 %	• Çalışma sıcaklığı	160 °C
• Çekme direnci	40 N/cm	• Çıkarması kolay	hayır
• Backing appearance (visual)	reflective	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çalışma sıcaklığı	-40 °C		

Yapışma

• Adhesion to Backing	0.5 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	6 N/cm
• Cama yapışma (hemen)	9 N/cm	• Çeliğe yapışma	9 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	4.5 N/cm		

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60650>