

tesa® 4671

Ürün Bilgisi

Renkli gaffer bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4671, dokuma rayon kumaş arka yüzeyi ve doğal kauçuk yapışkanı ile tasarlanmış bir yapışkan banttır. Sahne, fuar ve sergiler için, ilgili uygulamalarla birlikte ürün yelpazesinde en kaliteli gaffer banttır.

Siyah, beyaz, gri ve ayrıca floresan neon renklerde mevcuttur: pembe, turuncu, sarı ve yeşil.

Sürdürülebilir bakış açıları

- %51 biyobazlı karbon içeriği (DIN EN 16640)



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Pürüzlü yüzeylerde bile yüksek yapışma
- Neredeyse her yüzeyden kalıntı bırakmadan çıkarılabilir
- Yansıtıcı ve göz alıcı neon renklerde mevcut
- Çözücü içermeyen üretim süreçleri

Uygulama Alanları

Etkinlik sektöründe çeşitli uygulamalar için uygundur, örneğin

- Sergiler sırasında gaffer çalışmaları
- Sahnede pozisyonların işaretlenmesi
- Keskin kenarların kapatılması
- İç mekân uygulamaları için uygundur

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Akrilik kaplı bez | • Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli) | 51 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 280 µm |

tesa® 4671

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	9 %	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çekme direnci	70 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir)	140 °C
• Aşınma direnci	çok iyi		
• Düz yırtma kenarları	çok iyi	• Üzerine yazması kolay	evet
• Mesh	120 count per square inch	• Water resistance	iyi

Yapışma

• Çeliğe yapışma	3.8 N/cm
------------------	----------

Ek Bilgiler

Öneri: Lütfen ürünü kullanmadan önce uygulama yüzeyinde test ediniz.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4671>