

tesa® 60760

Yer İşaretleme Bandı



Ürün Bilgisi

*Yer İşaretleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 60760, örneğin hareketli ve sabit nesneler için orta ölçekli geçici işaretleme uygulamaları için sağlam yapışkan banttır. Sağlam ama yine de elle yırtılabilen zemin işaretleme bandı, yumuşak PVC taşıyıcı ve modifiye doğal kauçuk yapışkan kütleden meydana gelir. tesa® 60760, sarı, sarı/siyah, kırmızı, kırmızı/beyaz, mavi, yeşil ve beyaz renklerde mevcuttur; renk kombinasyonları yasal olarak öngörülen güvenlik yönergelerine uygundur.

Özellikler

*Renk kombinasyonları yasal olarak öngörülen güvenlik yönergelerine uygundur. *tesa®60760 esnek taşıyıcısı sayesinde eğimli yüzeylerdeki uygulamalar için de uygundur *Zemin işaretleme uygulamaları için dayanıklı ve sağlam taşıyıcı; elle yırtılabilir *Zemin işaretleme bandı rengine bağlı olarak ikaz ve uyarı bandı olarak kullanılabilir. *Modifiye edilmiş doğal kauçuk yapışkan, çeşitli yüzeylere iyi yapışma sağlar. *Taşıyıcının yüksek esnekliği sayesinde pürüzlü yüzeylerde de kullanılabilir ve kavisli uygulamalar için de uygundur.

Uygulama Alanları

tesa® 60760, hareketli ve sabit nesneler için orta ölçekli geçici işaretleme için önerilir. Yer işaretleme bandı, fabrikalar, depolar, ofisler veya hastaneler gibi yoğun insan trafiği olan alanların işaretlenmesinde kullanılabilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | yumuşak PVC | • Toplam kalınlık | 150 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 220 % | • Pürüzlü yüzeyler için uygun | çok iyi |
| • Çekme direnci | 33 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 2 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 60760

Yer İşaretleme Bandı

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesaflex® 60760 ayrıca güvenlik düzenlemelerine uygun iki renkli çizgili olarak da temin edilebilmektedir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60760>