

tesa® 60760

Yer İşaretleme Bandı



Ürün Bilgisi

Zemin İşaretleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 60760, mobil ve sabit nesneler gibi orta düzeyde, geçici işaretleme uygulamaları için sağlam bir yapışkan banttır. Sağlam ama elle koparılabilen zemin işaretleme bandı, modifiye edilmiş doğal kauçuk yapışkan kütleye sahip yumuşak bir PVC taban içerir. tesa® 60760, sarı, sarı/siyah, kırmızı, kırmızı/beyaz, mavi, yeşil ve beyaz renklerinde mevcuttur; renk kombinasyonları yasal olarak belirlenmiş güvenlik yönergelerine uygundur.

Özellikler

- Renk kombinasyonları yasal olarak belirlenmiş güvenlik yönergelerine uygundur
- tesa®60760, eğimli yüzeylerde kullanılmaya uygun, esnek bir tabana sahiptir
- Zemin işaretleme uygulamaları için dayanıklı ve sağlam taban; elle koparılabılır
- Rengine göre zemin işaretleme bandı, uyarı bandı olarak da açıkça kullanılabilir.
- Modifiye edilmiş doğal kauçuk yapışkanı, çeşitli yüzeylerde iyi tutunma sağlar.
- Yüksek derecede esnek tabanı sayesinde, pürüzlü yüzeylerde de kullanılabilir ve eğimli yerlerde de uygundur.

Uygulama Alanları

- tesa® 60760, mobil ve sabit nesneler için orta düzeyde, geçici işaretleme amacıyla önerilir.
- Zemin işaretleme bandı, fabrikalar, depolar, ofisler veya hastaneler gibi yoğun trafik alanlarının işaretlenmesinde kullanılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | yumuşak PVC | • Toplam kalınlık | 150 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 220 % | • Pürüzlü yüzeyler için uygun | çok iyi |
| • Çekme direnci | 33 N/cm | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 2 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 60760

Yer İşaretleme Bandı

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesaflex® 60760 ayrıca güvenlik düzenlemelerine uygun iki renkli çizgili olarak da temin edilebilmektedir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60760>