

tesa® 6930 PV6 Siyah



Ürün Bilgisi

Lazerle işaretlenebilir ve kendinden yapışkanlı

Ürün Açıklaması

tesa® 6930, çift katmanlı, kırılğan bir akrilik filmdir. Etiketleme ve kesim aynı anda lazerle yapılır; böylece yalnızca bir malzeme kullanarak arzu edilen tüm etiket çeşitlerini ve formatlarını üretmek mümkündür.

Bu yüksek performanslı ürün, bir ürünün ömrü boyunca sahteciliğe karşı kanıtlayıcı kimlik etiketi olarak ve ayrıca akıllı süreç yönetimi için bir veri taşıyıcı sistem olarak kullanılır.

Özellikler

- Taşıyıcı, kimyasallara, aşınmaya, sıcaklığa ve yaşlanmaya karşı son derece dayanıklıdır.
- Yapıştırıcı sistemi, düşük enerji yüzeyler için dahi uygun olan reçine ile modifiye edilmiş akrildir.

Uygulama Alanları

- Yüksek kontrast ve mükemmel işaretleme hassasiyeti
- Sıcağa, aşınmaya ve kimyasallara karşı çok dayanıklı
- Sahteciliğe Karşı: Müdahale görünür iz bırakır
- Etiketin yok edilmeden çıkartılması mümkün değil
- Esnek formatlama ve etiket tasarımı: Lazerle işaretleme ve kesim
- Verimli: Hazır etiketlerin çoğunu ikame eder
- Tam zamanında üretim depolama ihtiyacını azaltır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------|----------------------|
| • Taşıyıcı malzeme | Akrilik | • Koruyucu türü | kaplamalı kağıt |
| • Yapışkan türü | akrilik | • Koruyucunun ağırlığı | 120 g/m ² |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| • Donma direnci | -40 °C | • Nem direnci | çok iyi |
| • Kimyasallara karşı direnç | çok iyi | • Uygun lazer | CO ₂ , Nd:YAG, Yb:YAG |
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 250 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 120 °C |
| • Liner'dan ayrılma direnci | 0,5-10 | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Manupile edildiğinde iz bırakma | evet | | |

tesa® 6930 PV6 Siyah

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Standart Boyutlar:

Genişlik: 100mm ve 120mm. Uzunluk: 300m

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=6930BK6>