

tesa® 4185

Ürün Bilgisi



Otomotiv endüstrisinde tasarım boyama için yüksek sıcaklığa dayanıklı ince şerit bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4185, doğal kauçuk yapışkanlı, ince ve esnek, sıcaklığa dayanıklı bir PVC ince şerit banttır ve OEM boya atölyesi süreçlerinde iki renkli otomobil gövdesi uygulamaları için tasarlanmıştır. 100 µm kalınlık, araç tavan çerçevesinin iç kısmı gibi görünür alanlarda ince ve kesin renk ayırıcı çizgiler elde etmeye yardımcı olur.

tesa® 4185'in yumuşak PVC taşıyıcısı, bandın dar şekillere veya kıvrımlara uygulanmasını sağlar. 160°C/1saat'lik sıcaklık dayanımı ile tesa® 4185, otomotiv boya atölyelerindeki çoğu sıcaklığa karşı da mükemmel dayanıklılık gösterir.

Verimli bant uygulaması sağlamak için tesa® 4185'e yönelik standart ve özelleştirilmiş aplikatörler mevcuttur.

Özellikler

- Boyahane hat içi süreçler için yüksek sıcaklık dayanımı
- Görünür kenar çizgisi uygulamaları için ince tasarım
- Multidimensional yüzeylerde iyi uyumluluk
- Artık bırakmadan kolayca çıkarılır
- Yüksek uygulama verimliliği için aplikatörler mevcuttur

Uygulama Alanları

tesa® 4185, çeşitli maskeleme uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Otomotiv boya atölyelerinde yüksek sıcaklıkta iki renkli boya uygulamaları
- Çok görünür kenar çizgileri için maskeleme
- Fırında yüksek sıcaklıkta kurutma için maskeleme
- Dar kıvrımlarda maskeleme uygulamaları

En yüksek performansın sağlanabilmesi için, uygulamanızı (uygulanan yüzeyler dahil) tam olarak anlamayı ve doğru ürün önerisini sunmayı hedefliyoruz.

tesa® 4185

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PVC film	• Toplam kalınlık	100 µm
• Yapışkan türü	doğal kauçuk		

Özellikler / Performans Değerleri

• Çekme direnci	25 N/cm	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çıkarması kolay	evet	• Sıcaklık direnci	çok iyi
• Kalıp kesimi için uygun	evet		

Yapışma

• Çeliğe yapışma	3.1 N/cm
------------------	----------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4185>