

tesa® 60670

Ürün Bilgisi



Dayanıklı alüminyum bant - 75µ folyo

Ürün Açıklaması

tesa® 60670, 75 µm (3 mil) alüminyum folyo ve şeffaf akrilik yapışkan bazlı dayanıklı bir alüminyum banttır.

Özellikler

- Mekanik olarak dayanıklı
- * Kolay açılır
- * Kalıcı uygulamalar için uygundur
- * Neme, gazlara ve buharlara karşı bariyer
- * Elektriksel ve termal olarak iletken
- * Yaşlanmaya karşı dirençli
- * Isı ve ışığı yansıtır
- * DIN 4102, B1 sınıfına göre alev geciktirici
- * UL 510A gereksinimlerine göre alev geciktirici
- * UL723 gereksinimlerini karşılar

Uygulama Alanları

- Kamyon ve römorklarda onarım
- Isı yalıtımı, hava kanalları ve boruların birleştirilmesi ve sızdırmazlığı
- Yüzeyleri elektriksel ve termal olarak iletken hale getirme
- Isı radyasyonunu yansıtma

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	alüminyum folyo	• Toplam kalınlık	125 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Bantın kalınlığı	_NULL µm
• Koruyucu türü	yok		

tesa® 60670

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	8 %	• Çalışma sıcaklığı	160 °C
• Çekme direnci	60 N/cm	• Çıkarması kolay	hayır
• Backing appearance (visual)	reflective	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çalışma sıcaklığı	-40 °C		

Yapışma

• Cama yapışma (hemen)	10 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	7 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	5.5 N/cm	• Çeliğe yapışma	10 N/cm

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60670>