

tesa® 52994

Ürün Bilgisi



Kalıcı Yüzey Koruma Filmi

Ürün Açıklaması

tesa® 52994, şeffaf parlak alifatik poliüretan taşıyıcıya, kalıcı akrilik yapışkana ve polyester ayırıcıya sahip tek taraflı şeffaf bir koruma filmidir.

Özellikler

- Yüksek şeffaflığa sahip ürün tasarımı
- Mekanik ve çevresel etkilere karşı dayanıklı ve uzun ömürlü
- Araç ömrü boyunca sararmadan uzun süreli UV direnci ve kendini yenileme özelliği
- İyi şekil uyumu sayesinde eğrilere ve karmaşık yüzey geometrilerine uygun
- Boyutsal stabilite ve şekilli kesime uygunluk
- Birkaç boya ve şeffaf kaplama sistemi ile uyumludur

Uygulama Alanları

tesa® 52994, hassas yüzeyleri iç ve dış uygulamalardaki güçlü mekanik etkilere karşı kalıcı olarak korumak için kullanılır. Özellikle otomotiv uygulamalarında taş sıçraması, aşınma, çizilme ve korozyona karşı kalıcı boya koruması için tasarlanmıştır; örneğin

- tekerlek davlumbazları
- kapı kenarları
- yan etekler
- kapı eşik şeritleri
- bagaj kenarları
- ön ve arka tamponlar
- VIN etiketleri
- ...

İyi uyum sağlayabilme özelliği sayesinde düz ve hafif kavisli yüzeylere uygulanabilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PU film	• Toplam kalınlık	260 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	PET	• Koruyucunun rengi	translucent

Ürün Çeşitleri

- Mevcut LOG ROLL TRIMMED

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52994PV0>

tesa® 52994

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	340 %	• Kimyasallara karşı direnç	iyi
• Çekme direnci	90 N/cm	• Mat yüzey	hayır
• Aşınma direnci	evet	• Sıcaklık direnci	evet
• Baskı yapılabirlik	evet	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	90 °C
• Çizilme direnci	orta	• Uygunluk	çok iyi
• Kalıp kesimi için uygun	evet		

Ek Bilgiler

Özel şekil ve ebatlarda, şekilli kesim çözümleri tesa® 54994 olarak mevcuttur.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52994PV0>