

tesa® extra Power

Ürün Bilgisi



BNR 56064

Ürün Açıklaması

tesa Extreme Repair, geçici tüp ve boru onarımları için iletken olmayan elektrik bandı veya tesisatçı bandı olarak kullanılan, kendiliğinden yapışan bir tamir bandıdır.

Özellikler

- 12 bar basınca dayanıklı* UV ışınlarına dayanıklı* -60°C ile +260°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklı* 8000V elektriğe dayanıklıdır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Silikon | • Toplam kalınlık | 500 µm |
|--------------------|---------|-------------------|--------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--|
| • Çekme direnci | 33 N/cm | • Su geçirmez | evet |
| • Application temperature from | -60 °C | • Sıcaklık direnci | evet |
| • Application temperature to | +260 °C | • Üstüne yazılabilir | hayır |
| • Gerilebilirlik | 750 % | • UV-direnci | evet |
| • Kalıntısız sökülebilme | evet | • Uygun yüzeyler | Düzgün tahta,
Seramik, tuğla, Birçok
plastikler, Cam, Akrilik
cam, Sıva, Metal,
çelik, taş |
| • Kullanım alanı | Dış mekan | • Water resistance | evet |
| • Nem direnci | evet | • Yapışma gücü | Çok yüksek yapışma |
| • Ozone resistance | evet | • Yağa ve grese karşı dirençli | evet |
| • Solventsiz | evet | • Yaşlanma direnci (UV) | evet |
| • Strappabile a mano | hayır | • Yırtılmaya dayanıklı | evet |

sertifikalar

Sertifikalı olarak

UL 510

tesa® extra Power

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=4600DIY>